

SCHÄLOMAT®

Kombi

vollautomatische Schälmaschine mit integrierter Absaugung



- Material made of high quality plastic & stainless steel
- work without steam
- easy to use
- no fixed location
- Individual product adaptation from caliber 12 to 40 from 4cm length
- integrated extraction
- Waste containers
- easy disassembly for cleaning without tools
- up to 900 kg/h product flow (depending on the product)
- 750 L / min air consumption at 7 bar pressure
- 50Hz: 2.2kW 230Δ / 400Y 3 phase
- 60Hz: 2.55kW 265Δ / 460Y 3 phase
- 1800 rpm engine speed
- 1240x750x1245mm total size (lengthxwidthxheight)

- Material aus hochwertigem Kunststoff & Edelstahl
- Arbeiten ohne Dampf
- einfache Handhabung
- kein fester Standort
- individuelle Produkthanpassung von Kaliber 12 bis 40 ab 4cm Länge
- integrierte Absaugung
- Abfallbehälter
- einfache Zerlegung zur Reinigung ohne Werkzeug
- bis zu 900 kg/h Produktdurchfluss (je nach Produkt)
- 750 L/min Luftverbrauch bei 7 bar Druck
- 50Hz: 2,2kW 230Δ/400Y 3 Phase
- 60Hz: 2,55kW 265Δ/460Y 3 Phase
- 1800 u/min Motorgeschwindigkeit
- 1240x750x1245mm Gesamtgröße (LängexBreitexHöhe)



Schälomat
Daniel Kürz
Winefeldstr. 6
77955 Ettenheim
Deutschland
Tel.: 07822 - 4480 449
Fax: 07822 - 4480 451
Mail: info@schaelomat.de
www.schaelomat.de

